

## 同期式半二重アナログモデム

# TCOM2420HA II (V.26bis モデル)



- 全銀協手順 / JCA 手順等の業務向け同期通信に対応
- EDI 等の各種 VAN 端末との通信に対応
- ホストコンピュータとの接続手順 SDLC / HDLC フォーマットにも対応

各種 VAN 端末（全銀手順 / JCA 手順等）の業務向け同期通信、データ伝送に幅広く対応！

「TCOM2420HA II」は、全銀協手順 / JCA 手順等の BSC フォーマットの各種 VAN 端末用業務向け同期通信や、ホストコンピュータに接続するための HDLC フォーマットに対応したインテリジェントモデムです。

### 仕様表

項目	仕様	
NCU部	通信回線数	1回線
	適合回線	加入電話回線
	NCU型式	AA型
	選択信号	パルスダイヤル(10/20PPS) トーンダイヤル
	NCU制御コマンド	1TU-TV.25bisコマンドに準拠
	アンサートーン	送出 2100Hz
モデム部	通信方式	2線式半二重
	同期方式	同期式(BSC/HDLC)
	通信規格	ITU-T V.26bis(半二重)
	変調方式	PSK(位相変調)
	通信速度	DATA:1200/2400bps
	送信レベル	-9dBm以下(出荷時の設定:-15dBm以下)
	受信レベル	-10~-40dBm
その他	電源	AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)
	消費電力	最大約9VA
	動作環境設定	温度:0~40℃
		湿度:10~90%(非結露)
	寸法/重量	幅:150mm 奥行:200mm 高さ:37mm 重量:約400g(ACアダプタ除く)

### 価格表

型番	内容	標準価格(税別)
TCOM2420HA2	同期式半二重モデム(TCOM2420HA II)	162,000円



株式会社 ガルフネット  
〒136-0071  
東京都江東区亀戸 1-4-2



03-6279-4690



03-5858-1149

電話お問合せ窓口  
受付時間 平日 9:00 ~ 17:00



<http://www.gulfnet.co.jp/>

ガルフネット

検索